



# ДПО 12 «SP E»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



## Установка

Светильники предназначены для монтажа на подвесах. Рекомендуемые подвесы 01; 02; 05; 12; 14 (см. стр. 398).

Возможна установка на трёхфазный трековый шинный провод с помощью универсального адаптера.



## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета (возможна покраска по шкале RAL).

## Оптическая часть

Светильник комплектуется зеркальным отражателем и защитным рассеивателем.

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).



Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставленные в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

## Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%



Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



30°



угол светораспределения (30°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
112110401177	ДПО 12-3-111.30	3	250	83	≥ 0,5	350 80	2,5
112110401174	ДПО 12-12-111.30	12	1000	83	≥ 0,5	350 80	2,5
112110401178	ДПО 12-3-111.30	3	250	83	≥ 0,5	400 80	2,8
112110401175	ДПО 12-12-111.30	12	1000	83	≥ 0,5	400 80	2,8
112110401185	ДПО 12-3-111.30	3	250	83	≥ 0,5	500 80	3,0
112110401176	ДПО 12-12-111.30	12	1000	83	≥ 0,5	500 80	3,0

