





ДПО 11 «STIL» КР растровая решетка с призматическим рассеивателем



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x Н, мм)			Вес, кг
11111240010	ДПО 11-21-111.37	22	2200	100	624	365	63	3,0
11111240011	ДПО 11-36-111.37	33	3350	102	624	622	63	5,7
11111240009	ДПО 11-40-111.37	43	4450	103	624	622	63	6,0

ДПО 11 «STIL» ОП растровая решетка с опаловым рассеивателем



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x Н, мм)			Вес, кг
11111140010	ДПО 11-21-111.37	22	2150	98	624	365	63	3,0
11111140011	ДПО 11-36-111.37	33	3200	97	624	622	63	5,7
11111140009	ДПО 11-40-111.37	43	4300	100	624	622	63	6,0

Установка

Крепится на поверхность потолка, может быть встроен в гипсокартон или в подвесной потолок типа «Armstrong». Возможна установка на подвесах, регулируемых по высоте. Рекомендуемые подвесы 08; 09; 10; 11 (см. стр. 382).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

