



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141402506	ДПО 55-39-134.05	43	4200	98	540	540	53	4,5
155141402426	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	1035	540	53	6,5
155141402508	ДПО 55-77-134.05	83	8850	107	1035	1035	53	7,5
155141402351	ДПО 55-86-134.05	93	10000	108	1775	540	53	9
155141402427	ДПО 55-96-134.05	101	11000	109	1530	1035	53	9,5
155141402428	ДПО 55-116-134.05	121	12400	102	1530	1530	53	12
155141402416	ДПО 55-116-134.05	121	12400	102	2035	1035	53	11,5
155141402350	ДПО 55-125-134.05	131	13400	102	2270	1035	53	14

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный кронштейн потолочный (код: 60300000057).



Система светильников позволяет формировать световые линии или сложные структуры (см. стр. 175).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Кoeffициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).