ДПП 72 «PROTEGO LINE»

ТУ BY 100130911.024-2012(ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр.381)) или жестких подвесах. При монтаже непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются различные монтажные кронштейны (см. стр.381).

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

герметичный разъем IP68 (в комплекте) см. стр. 432

Конструкция

Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного матовой краской белого, серого (RAL 9006) или черного цвета. Доступны другие цвета по таблице RAL под заказ. Торцевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

В светильнике предусмотрена 3-х или 5-ти проводная транзитная линия сечением 1,5мм². По согласованию с заказчиком возможно подключение транзитных проводов сечением до 2,5мм² (указывается при заказе).

Возможно одиночное исполнение светильника (см. стр. 378).

Оптическая часть

Гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

IP65 cos φ ≥0,95 RAL УХЛ2 УХЛ4 ES1 EAC

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К, 5000 К и 6500 К.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



косинусная (Д)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A, мм)	Вес, кг
17214140387	ДПП 72-19-111.8	23	2750	120	1010	1,5
17214140388	ДПП 72-28-111.8	32	3800	119	1010	1,5
17214140389	ДПП 72-38-111.8	42	5150	123	1010	1,5
17214140390	ДПП 72-56-111.8	60	7150	119	1010	1,5
17214140391	ДПП 72-29-111.8	32	4100	128	1504	1,7
17214140392	ДПП 72-42-111.8	47	5800	123	1504	1,7
17214140393	ДПП 72-58-111.8	62	7950	128	1504	1,7
17214140394	ДПП 72-84-111.8	89	11100	125	1504	1,7
17214140395	ДПП 72-39-111.8	43	5500	128	1998	3,0
17214140396	ДПП 72-56-111.8	60	7600	127	1998	3,0
17214140397	ДПП 72-77-111.8	83	10300	124	1998	3,0
17214140398	ДПП 72-112-111.8	119	14300	120	1998	3,0
17214140399	ДПП 72-58-111.8	62	8200	132	2986	3,4
17214140400	ДПП 72-84-111.8	88	11600	132	2986	3,4
17214140401	ДПП 72-116-111.8	120	15900	133	2986	3,4
17214140402	ДПП 72-168-111.8	178	22200	125	2986	3,4

Подвес №08 KVADRA
(см. стр. 434)

Подвес №10 для Т-образного паза
(см. стр. 434)

Кронштейн потолочный
в комплекте (2 шт.)

Кронштейн угловой
код: 60300000156

Кронштейн поворотный (200°)
код: 60300000020