ДПП 73 «PROTEGO LINE»

ТУ BY 100130911.024.2012(ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр.385)) или жестких подвесах. При монтаже непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются различные монтажные кронштейны (см. стр.385).

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

соединитель (в комплекте)



герметичный разъем IP68 (в комплекте) см. стр. 432

Конструкция

Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного матовой краской белого, серого (RAL 9006) или черного цвета. Доступны другие цвета по таблице RAL под заказ. Торцевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

В светильнике предусмотрена 3-х или 5-ти проводная транзитная линия сечением 1,5мм². По согласованию с заказчиком возможно подключение транзитных проводов сечением до 2,5мм² (указывается при заказе).

Возможно одиночное исполнение светильника (см. стр. 382).

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из стекла.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К, 5000 К и 6500 К.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A, мм)	Вес, кг
17314640626	ДПП 73-19-111.8	23	3100	135	1008	1,5
17314640627	ДПП 73-28-111.8	32	4400	138	1008	1,5
17314640628	ДПП 73-38-111.8	42	5900	140	1008	1,5
17314640629	ДПП 73-56-111.8	60	8150	136	1008	1,5
17314640630	ДПП 73-29-111.8	32	4650	145	1502	1,7
17314640631	ДПП 73-42-111.8	47	6650	141	1502	1,7
17314640632	ДПП 73-58-111.8	62	9100	147	1502	1,7
17314640633	ДПП 73-84-111.8	89	12700	143	1502	1,7

Подвес №08 KVADRA
(см. стр. 434)



Подвес №10 для Т-образного паза
(см. стр. 434)

Кронштейн потолочный
в комплекте (2 шт.)

Кронштейн угловой
код: 60300000156

Кронштейн поворотный (200°)
код: 60300000020