

50 W

100 W

150 W

200 W

Установка

Светильник устанавливается на мачте, столбе и других опорах с диаметром трубы 50-64 мм. Для установки на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР (см. стр. 430).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия. Конструкция корпуса светильника позволяет получить доступ к драйверу без необходимости полного демонтажа и разборки светильника. Подвижный трубный кронштейн позволяет установить светильник под требуемым углом.






Оптическая часть


Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие широкую кривую силы света. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°C до +120°C) и атмосферостойкость.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -40°C до +50°C
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
173446501935	ДКУ 73-30-225.4	34	5750	169	513	180	86	2,6
173446501936	ДКУ 73-35-225.4	41	6900	168	513	180	86	2,6
173446501937	ДКУ 73-45-225.4	51	8350	164	513	180	86	2,6
173446501938	ДКУ 73-80-223.4	84	13850	165	613	206	84	3,6
173446501939	ДКУ 73-85-223.4	91	14800	163	613	206	84	3,6
173446501940	ДКУ 73-95-223.4	100	16000	160	613	206	84	3,6
173446501928	ДКУ 73-120-228.4	125	21350	171	633	279	87,5	4,6
173446501942	ДКУ 73-145-228.4	149	24900	167	633	279	87,5	4,6
173446501944	ДКУ 73-170-224.4	173	30000	173	776	309	89	6,4
173446501945	ДКУ 73-190-224.4	198	33650	170	776	309	89	6,4



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
173446501946	ДКУ 73-30-215.4	34	5900	174	513	180	86	2,6
173446501947	ДКУ 73-35-215.4	41	7100	173	513	180	86	2,6
173446501948	ДКУ 73-45-215.4	51	8650	170	513	180	86	2,6
173446501949	ДКУ 73-80-213.4	84	14250	170	613	206	84	3,6
173446501950	ДКУ 73-85-213.4	91	15200	167	613	206	84	3,6
173446501951	ДКУ 73-95-213.4	100	16400	164	613	206	84	3,6
173446501953	ДКУ 73-120-218.4	125	22000	176	633	279	87,5	4,6
173446501954	ДКУ 73-145-218.4	149	25450	171	633	279	87,5	4,6
173446501956	ДКУ 73-170-214.4	173	30900	179	776	309	89	6,4
173446501957	ДКУ 73-190-214.4	198	35250	178	776	309	89	6,4

