



# ДПО 12 «SLIM TRACK»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

**НОВИНКА**



## Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



## Конструкция

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в чёрный или серый цвет.


## Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.




## ДПО 12 «SLIM TRACK» KR призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211240552	ДПО 12-7-113.14	9	950	106	≥ 0,5	569	60	49	1,2
11211240553	ДПО 12-11-113.14	13	1300	100	≥ 0,5	569	60	49	1,2
11211240554	ДПО 12-15-113.14	17	1850	109	≥ 0,5	569	60	49	1,2
11211240555	ДПО 12-21-113.14	23	2600	113	≥ 0,95	569	60	49	1,2
11211240558	ДПО 12-15-113.14	17	1850	109	≥ 0,5	1063	60	49	1,6
11211240556	ДПО 12-21-113.14	23	2600	113	≥ 0,95	1063	60	49	1,6
11211240559	ДПО 12-30-113.14	31	3700	119	≥ 0,95	1063	60	49	1,6
11211240557	ДПО 12-42-113.14	43	5200	121	≥ 0,95	1063	60	49	1,6
11211240560	ДПО 12-22-113.14	23	2900	126	≥ 0,95	1557	60	49	2,0
11211240561	ДПО 12-32-113.14	33	4000	121	≥ 0,95	1557	60	49	2,0
11211240562	ДПО 12-44-113.14	45	5600	124	≥ 0,95	1557	60	49	2,0
11211240563	ДПО 12-64-113.14	63	8000	127	≥ 0,95	1557	60	49	2,0

## ДПО 12 «SLIM TRACK» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211140552	ДПО 12-7-113.14	9	850	94	≥ 0,5	569	60	49	1,2
11211140553	ДПО 12-11-113.14	13	1200	92	≥ 0,5	569	60	49	1,2
11211140554	ДПО 12-15-113.14	17	1650	97	≥ 0,5	569	60	49	1,2
11211140555	ДПО 12-21-113.14	23	2200	96	≥ 0,95	569	60	49	1,2
11211140558	ДПО 12-15-113.14	17	1650	97	≥ 0,5	1063	60	49	1,6
11211140556	ДПО 12-21-113.14	23	2200	96	≥ 0,95	1063	60	49	1,6
11211140559	ДПО 12-30-113.14	31	3300	106	≥ 0,95	1063	60	49	1,6
11211140557	ДПО 12-42-113.14	43	4450	103	≥ 0,95	1063	60	49	1,6
11211140560	ДПО 12-22-113.14	23	2700	117	≥ 0,95	1557	60	49	2,0
11211140561	ДПО 12-32-113.14	33	3750	114	≥ 0,95	1557	60	49	2,0
11211140562	ДПО 12-44-113.14	45	5000	111	≥ 0,95	1557	60	49	2,0
11211140563	ДПО 12-64-113.14	63	6850	109	≥ 0,95	1557	60	49	2,0