



Установка

Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей или тросов. Рекомендуемые подвесы 02; 05; 12; 14 (см. стр. 380).

Монтажный держатель позволяет устанавливать светильник под углом 30°.

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно-поперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации. Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм². Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V



Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время гашения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





ДПО 12 «KORONA RETAIL» КР призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)	Вес, кг
11211240211	ДПО 12-32-111.22	33	4450	135	1485 100 73	2,9
11211240208	ДПО 12-32+32-111.22	63	8900	141	2970 100 73	5,7
11211240223	ДПО 12-44-111.22	45	6050	134	1485 100 73	2,9
11211240215	ДПО 12-44+44-111.22	86	12100	141	2970 100 73	5,7
11211240234	ДПО 12-64-111.22	63	8300	132	1485 100 73	2,9
11211240227	ДПО 12-64+64-111.22	120	16600	138	2970 100 73	5,8

ДПО 12 «KORONA RETAIL» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)	Вес, кг
11211140211	ДПО 12-32-111.22	33	4400	133	1485 100 73	2,9
11211140208	ДПО 12-32+32-111.22	63	8800	140	2970 100 73	5,7
11211140223	ДПО 12-44-111.22	45	6000	133	1485 100 73	2,9
11211140215	ДПО 12-44+44-111.22	86	12000	140	2970 100 73	5,7
11211140234	ДПО 12-64-111.22	63	8250	131	1485 100 73	2,9
11211140227	ДПО 12-64+64-111.22	120	16500	138	2970 100 73	5,8

