

**Установка**

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



**Конструкция**

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.









**Оптическая часть**

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.
- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140532	ДПО 55-20-134.15	23	3250	141	995	37	52	1,5
15514140511	ДПО 55-30-134.15	32	4400	138	995	37	52	1,5
15514140324	ДПО 55-42-134.15	45	5950	132	995	37	52	1,5
15514140533	ДПО 55-30-134.15	33	4850	147	1488	37	52	2,0
15514140328	ДПО 55-44-134.15	46	6500	141	1488	37	52	2,0
15514140534	ДПО 55-63-134.15	65	8950	138	1488	37	52	2,0

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401363	ДПО 55-10-134.15	12	1500	125	502	37	46	1,1
155140401364	ДПО 55-14-134.15	16	2100	131	502	37	46	1,1
155140401365	ДПО 55-20-134.15	23	2900	126	502	37	46	1,1
155140401367	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	995	37	46	1,5
155140401368	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	995	37	46	1,5
155140401369	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	995	37	46	1,5
155140401370	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	995	37	46	1,5
155140401371	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1487	37	46	2,0
155140401372	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1487	37	46	2,0
155140401373	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1487	37	46	2,0
155140401374	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1487	37	46	2,0

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401351	ДПО 55-10-134.05	12	1500	125	502	37	46	1,1
155140401352	ДПО 55-14-134.05	16	2100	131	502	37	46	1,1
155140401353	ДПО 55-20-134.15	23	2900	126	502	37	46	1,1
155140401355	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	995	37	46	1,5
155140401356	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	995	37	46	1,5
155140401357	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	995	37	46	1,5
155140401358	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	995	37	46	1,5
155140401359	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1487	37	46	2,0
155140401360	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1487	37	46	2,0
155140401361	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1487	37	46	2,0
155140401362	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1487	37	46	2,0

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401375	ДПО 55-10-134.15	12	1500	125	502	37	46	1,1
155140401376	ДПО 55-14-134.15	16	2100	131	502	37	46	1,1
155140401377	ДПО 55-20-134.15	23	2900	126	502	37	46	1,1
155140401379	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	995	37	46	1,5
155140401380	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	995	37	46	1,5
155140401381	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	995	37	46	1,5
155140401382	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	995	37	46	1,5
155140401383	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1487	37	46	2,0
155140401384	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1487	37	46	2,0
155140401385	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1487	37	46	2,0
155140401386	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1487	37	46	2,0

