

Установка

Крепление к потолку на цепь, трос и т. д. Рекомендуемые подвесы 02; 12; 14 (см. стр. 386)..

Возможен подвес на трековые системы.

Подвод кабеля осуществляется к самозажимной клеммной колодке внутри корпуса.

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля и окрашен в серый цвет с применением технологии порошковой окраски (под заказ возможна окраска в цвет по шкале RAL).

Оптическая часть

Рифленый отражатель выполнен из прозрачного ударопрочного поликарбоната.

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны специальные цвета.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
MEAT+	Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
155140403003	ДПО 55-12-114.00	14	1750	125	≥ 0,8	400 316	2,7
155140403004	ДПО 55-16-114.00	20	2450	123	≥ 0,95	400 316	2,7
155140403008	ДПО 55-24-114.00	26	3400	131	≥ 0,95	400 316	2,7
155140403010	ДПО 55-37-114.00	40	4950	124	≥ 0,95	400 316	2,7

