



#### Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах, а также на электротехнический короб. Допускается монтаж на опорную поверхность при помощи потолочного кронштейна (заказываются отдельно, код заказа: 60301000542):



Рекомендуемые подвесы 03; 04; 05 (см. стр. 406).

#### Конструкция

Детали корпуса светильника выполнены из листовой стали. Корпус окрашен порошковой краской белого, серого или чёрного цвета. Возможна покраска по шкале RAL.



#### Оптическая часть

Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: W90, SYM, ASYM.

#### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)




Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



| Код заказа   | Наименование     | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) |     |    | Вес, кг |
|--------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------|
| 155110403627 | ДПО 55-43-134.15 | 46    | 6350   | 138  | 576                      | 126 | 48 | 1,9     |
| 155110404225 | ДПО 55-56-134.15 | 59    | 8650   | 147  | 576                      | 186 | 48 | 2,5     |
| 155110404228 | ДПО 55-65-134.15 | 69    | 10050  | 146  | 576                      | 186 | 48 | 2,5     |

| Код заказа   | Наименование     | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) |     |    | Вес, кг |
|--------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------|
| 155110403626 | ДПО 55-43-134.15 | 46    | 6850   | 149  | 576                      | 126 | 48 | 1,9     |
| 155110404227 | ДПО 55-56-134.15 | 59    | 9400   | 159  | 576                      | 186 | 48 | 2,5     |
| 155110404230 | ДПО 55-65-134.15 | 69    | 10850  | 157  | 576                      | 186 | 48 | 2,5     |

| Код заказа   | Наименование     | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) |     |    | Вес, кг |
|--------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------|
| 155110403625 | ДПО 55-43-134.15 | 46    | 6700   | 146  | 576                      | 126 | 48 | 1,9     |
| 155110404226 | ДПО 55-56-134.15 | 59    | 9150   | 155  | 576                      | 186 | 48 | 2,5     |
| 155110404229 | ДПО 55-65-134.15 | 69    | 10650  | 154  | 576                      | 186 | 48 | 2,5     |